




Technisches Datenblatt

MT 733 EASY


Teleskoplader




Leistungsvermögen	Metrisch
Max. Tragkraft	3300 kg
Max. Hubhöhe	6.90 m
Max. Reichweite	3.90 m
Losbrechkraft an Schaufel	5770 daN
Gewicht und Reifengröße	
l2 - Gesamtlänge mit Geräteträger	4.74 m
b1 - Gesamtbreite	2.33 m
h17 - Gesamthöhe	2.30 m
y - Radstand	2.81 m
m4 - Bodenfreiheit	0.45 m
b4 - Gesamtbreite mit Kabine	0.89 m
Wa1 - Wenderadius (Radaußenseite)	3.80 m
Leergewicht (mit Gabeln)	6700 kg
Standardreifen	400/80 - 24 - 162A8 - Alliance
Standardgabeln	1200x125x45
Leistungsdaten	
Heben	8,30 s
Senken	6 s
Teleskop ausfahren	7,30 s
Teleskop einfahren	4,50 s
Ankippen	3,40 s
Auskippen	2,80 s
Antrieb	
Hersteller	Deutz
Umweltschutznormen	Stage 5 / Tier IV Final
Modell	TD 3.6 L
Zylinderzahl - Hubraum	4 - 3621 cm ³
Leistung	75 PS / 55.40 kW
Max. Drehmoment	340 Nm bei 1600 rpm
Zugkraft mit Last	8360 daN
Getriebe	
Typ	Drehmomentwandler
Anzahl Übersetzungen (vorwärts/rückwärts)	4/4
Max. Fahrgeschwindigkeit (variabel abhängig von geltenden Gesetzen)	25 km/h
Feststellbremse	Manuelle Feststellbremse
Betriebsbremse	Im Ölbad laufende, hydraulische Mehrscheiben an Vorder- und Hinterachse
Hydraulik	
Pumpenart	Zahnradpumpe
Hydraulikfördermenge - Druck	92.70 l/min - 260 bar
Tank	
Motoröl	10 l
Hydrauliköl	128 l
Kraftstoff	120 l
Geräuschemission und Vibration	
Geräuschpegel am Fahrerstand (LpA)	79 dB(A)
Umgebungsgeräusch LwA	104 dB(A)
Schwingungsbelastung Hand/Arm	2.50 m/s ²
Verschiedenes	
Lenkräder/Antriebsräder	4 / 4
Sicherheit	Kabine ROPS - FOPS Level 2
Steuerungen	JSM



Traglasttabellen





Siège Social
430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und Corporate Identity des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken.